


модель: IMAGE DARK 40X80(A)
коды: 100202102
поглощение воды: Bla - Porcelanico (E<=0.1%)



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2		
Толщина	10.5 MM	+/-5%*
Ширина	399 MM	
Длина	800 MM	
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11		
Прочность на разрыв	3118 N	>1300N*
Модуль разрыва	54 N/MM2	>=35N/mm2*
Прочность на истирание	PEI 3 / 600v	
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		
ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ		
Ссылочные стандарты: EN 16165: 2022 / ASTM C1028		
Динамический коэффициент трения	0.34	
сопротивление скольжению (маятник-влага)	CL1	
Сопротивление скольжению (спуск)	<R-9	TONO 22 / ID 1455*
Сопротивление скольжению (босые ноги)	A	
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		
УПАКОВКА		
Ru#_unidades de venta por caja	1.28 M2/CS	
Ru#_unidades de venta por pallet	61.44 M2/PAL	
Ru#_unidades de venta por unidad	0.32 M2/ST	
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Технический код-1	5	

Certificaciones del sistema



