

Article: DOLOMITI BRILLO 59,6X59,6(A)

Codes: 100296864

Absorption d'eau: Blb - Gres (0.5%<E<=3%)



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

 UNE-EN ISO 10545-2

Déviation de la longueur et de la largeur	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de la rectitude de côtes	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de l'orthogonalité	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Largeur	596 MM	
Longueur	596 MM	
Planéité de surface (courbure latérale)	Moins de 0.15%	+/-0.4%*
Épaisseur	10.3 MM	+/-5%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

 UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Force de rupture	3090.3 N	>1100N*
Module de rupture	53 N/MM2	>=30N/mm2*
Résistance au craquellement	Résistez à trois cycles	
Résistance à l'abrasion	PEI 4 / 1500v	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES

 UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Résistance à l'attaque chimique	Nettoyage de piscine produite de classe A (sans attaque). Acides et bases minimum de classe B	B Min.*
Résistance aux taches	Se nettoie à l'eau. Classe 5	3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CADRE D'UTILISATION

Code technique-1	Utilisation sol avec passage moyen	
------------------	------------------------------------	--

SLIP RECOUVREMENT

UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN-51130 y ASTM C1028

Rés. glissement (pendule-humide)	CL0	
----------------------------------	-----	--

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

PACKING

Boîtes	1.4209 M2/BOÎTE	
Pallets	45.4675 M2/PAL	
Unités	0.3552 M2/PIÈCE	

Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée para PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord a bord" o sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvants en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejointés.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.