

Modelo: TIXOCEM PLUS 25KG

Códigos: 100043280

Familia: TIXOCEM PLUS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicación	REVESTIMIENTO/PAVIMENTO
Material cerámico de pared	REVESTIMIENTO
Soporte	YESO O ANHIDRITA
Soporte	
Soporte	PLACAS DE CARTÓN-YESO
Soporte	
Soporte	MORTERO
Soporte	
Soporte	HORMIGÓN
Color	ES#-BLANCO
Clasificación	EN 12004: C1 TE
Tipo de producto	ADHESIVOS CEMENTOSOS
Familia	TIXOCEM PLUS
Material cerámico de suelo	URBATEK
Material cerámico de suelo	
Material cerámico de suelo	STON-KER
Material cerámico de suelo	
Material cerámico de suelo	PAVIMENTO PORCELÁNICO
Material cerámico de suelo	
Material cerámico de suelo	PAVIMENTO DE GRES

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resistencia al resbalamiento indicada en la normativa vigente.

Para formatos grandes se recomienda utilizar adhesivos cementosos mejorados flexibles aplicados por la técnica de doble encolado.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de BUTECH S.A.U.

Siendo el material cerámico que más se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteado entre piezas.

Los valores de resistencia al deslizamiento y de coeficiente de rozamiento dinámico que figuran en el catálogo publicado en internet o en los documentos comerciales en general solo sirven de referencia y no tienen carácter vinculante.

Cualquier requisito específico tendrá que confirmarse en el momento de realizar el pedido y siempre antes de la instalación.