

модель: TERRA TOPO L 120X120(A)
коды: 100348032
поглощение воды: Bla - Porcelanico (E<=0.1%)



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2		
Толщина	8.5 MM	+/-5%*
Ширина	1200 MM	
Длина	1200 MM	
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11		
Прочность на разрыв	2366 N	>1300N*
Модуль разрыва	53 N/MM2	>=35N/mm2*
Прочность на истирание	PEI 4 / 1500v	
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		
ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ		
Ссылочные стандарты: EN 16165: 2022 / ASTM C1028		
сопротивление скольжению (маятник-влага)	CL2	
Сопротивление скольжению (спуск)	R-10	TONO 1 / ID 2434*
Сопротивление скольжению (босые ноги)	C	TONO 1 / 18733*
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		
УПАКОВКА		
Ru#_unidades de venta por caja	1.440092 M2/CS	
Ru#_unidades de venta por pallet	60.483871 M2/PAL	
Ru#_unidades de venta por unidad	1.440092 M2/ST	
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Технический код-1	6	

Certificaciones del sistema



¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿: ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ (¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿)
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Certificaciones del sistema

