

модель: AIRSLATE GOA

коды: 100311512

Группа: G-238

Формат: 250X120X0,2-0,4

Диапазон толщины: 2-4 mm



ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ

Коэффициент линейного термического расширения	0.5-0.8 MM/M	UNE-EN 10545-8*
Морозостойкость	93.1 MPa	UNE-EN 12371:2010*
Номинальная плотность	1450 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Поглощение воды при атмосферном давлении	1.00%	UNE-EN 13755:2008*
Предел прочности при изгибе	102.2 MPA	EN 12372*
Распространение огня или поверхности	CLASE II	ASTM E 84*
Реакция на огонь	C-S2, d0	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Термическая стойкость	T2	UNE -EN 16140:2011*

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита, которая предотвращает появление самых распространенных бытовых бактерий.



Имеется большая разница в цвете между элементами.



Материал подходит для отделки стен помещений.



Материал подходит для отделки стен открытых пространств.



Материал подходит для отделки стен в душе.



Материал, который выделяется асимметрией поверхности.

УПАКОВКА

Вес брутто	4.6467 KG/M2	
Вес нетто	4.5133 KG/M2	
Единица продажи	M2	
Единицы	3 M2/ST	
Коробки	15 M2/CS	
Основная единица	ST	
Паллеты	375 M2/PAL	

