

TEC ROUND

Описание

Душевая стойка с однорычажным смесителем. Раздвижная стойка с регулируемым держателем ручного душа, лейка, излив и ручной душ. Подключения 1/2", расстояние между ними 150±20 мм. Включает обратный клапан. Пропускная способность при 3 бар: ручной душ 7 л/мин, лейка 9 л/мин, излив 14,1 л/мин

Отделка



хром
100272144

Другие отделки




Чёрный
100272171

Диаграмма пропускной способности


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Spout (l/min) (±15%)	0	6.7	10	14.4	17.8	20.9	23.2
Flow - Handshower (l/min) (±15%)	0	3.5	5.2	7.3	9	9.5	9.6
Flow - Rain (l/min) (±15%)	0	4.2	6.4	8.7	9.1	9	9.6

◆ Spout (l/min) ▲ Handshower (l/min) ○ Rain (l/min)



Техническая схема

Размеры в мм



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

гарантия: Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт

Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не являются публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько отличаться от реальных.