

модель: ASTON POL. 120X270(6)(A)  
 коды: 100381069  
 поглощение: Bla - Porcelanico ( $E \leq 0.1\%$ )  
 Матовый: V2  
 Шлифованный: да



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2

Длина	2700 mm
Толщина	6 mm
Ширина	1200 mm

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

RU#_Continuidad gráfica horizontal infinita	Общий дизайн дистонификации со степенью тональности и аспектной вариацией.
RU#_Variación ligera. Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño, pero con colores similares	Название, данное для отделки этих плиток с улучшением геометрических размеров в процессе обжига.

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Прочность на разрыв	>1100 N
Модуль разрыва	>40 N/mm <sup>2</sup>
Qb-wallpec (e)	NO
Qb-wallpec (c)	NO

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-13-14

Химическое сопротивление	CLASE A
Устойчивость к образованию пятен	5

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Ссылочные стандарты: CEN/TS 41901/02, DIN-51130 y ASTM A137.1

Ru#_coeficiente de fricción dinámico (dcof)	<0.42
Ru#_resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL0
Ru#_resistencia al deslizamiento (pies calzados)	R<9 (1º) H102R*
Ru#_valor test de péndulo (ptv) irhd 96	DRY>36-LOW_WET<25-HIGH
Сопротивление скольжению (маятник-сухой)	>40

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

\*КОМПОЗИЦИЯ С НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ, МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ В ГРАФИЧЕСКОЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ 1,5 CM

Certificaciones del sistema



## УПАКОВКА

Ru#_unidades de venta por caja	3.240441 M2/CS	
Ru#_unidades de venta por pallet	71.289695 M2/PAL	
Ru#_unidades de venta por unidad	3.240441 M2/ST	

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Технический код-1	3	
Технический код-2	0	

Certificaciones del sistema

