

модель: VENDOME POL. 120X270(6)(A)

коды: 100348284

поглощение: Bla - Porcelanico (E&lt;=0.1%)



## РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| Длина   | 2700 MM |  |
| Толщина | 6 MM    |  |
| Ширина  | 1200 MM |  |

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

|                        |            |  |
|------------------------|------------|--|
| Прочность на разрыв    | >1100 N    |  |
| Модуль разрыва         | > 45 N/MM2 |  |
| Прочность на истирание | <140 MM3   |  |

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-13-14

|                                  |        |  |
|----------------------------------|--------|--|
| Химическое сопротивление         | MIN B  |  |
| Устойчивость к образованию пятен | 5      |  |
| Термическая стойкость            | CUMPLE |  |
| Реакция на огонь                 | A1     |  |

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Ссылочные стандарты: CEN/TS 41901/02, DIN-51130 y ASTM A137.1

|                                          |       |  |
|------------------------------------------|-------|--|
| Динамический коэффициент трения          | <0.42 |  |
| Сопротивление скольжению (маятник-влажа) | CL0   |  |
| Сопротивление скольжению (маятник-сухой) | >40   |  |

\*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Технический код-1 | 1 |  |
| Технический код-2 | 0 |  |

## УПАКОВКА

|                                   |                  |  |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Ru#_ unidades de venta por caja   | 3.240441 M2/CS   |  |
| Ru#_ unidades de venta por pallet | 71.289695 M2/PAL |  |
| Ru#_ unidades de venta por unidad | 3.240441 M2/ST   |  |

Certificaciones del sistema

