

модель: AUSTIN NATURAL 59,6X120(A)

коды: 100202684

поглощение воды: Bla - Porcelánico (E<=0.1%)



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2

Толщина	11.5 MM	+/-5%*
Ширина	596 MM	
Длина	1200 MM	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Прочность на разрыв	3579 N	>1300N*
Модуль разрыва	52 N/MM2	>=35N/mm2*
Прочность на истирание	PEI 4 / 1500v	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Технический код-1	5	
-------------------	---	--

ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Ссылочные стандарты: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN-51130 и ASTM C1028

Динамический коэффициент трения	0.27	
сопротивление скольжению (маятник-влага)	CL0	
Сопротивление скольжению (спуск)	R-10	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

УПАКОВКА

Коробки	1.4304 M2/CS	
Паллеты	40.0515 M2/PAL	
Единицы	0.7152 M2/ST	

Certificaciones del sistema

