

модель: BOTTEGA ACERO C-2(R10) L 120X120(A)

коды: 100348424

поглощение воды: Bla - internacionalBla

Матовый: V3

Шлифованный: да



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2

| | | |
|---------|---------|--------|
| Толщина | 8.5 mm | +/-5%* |
| Ширина | 1200 mm | |
| Длина | 1200 mm | |

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Название, данное для отделки этих плиток с улучшением геометрических размеров в процессе обжига.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

| | | |
|-----------------------|----------|-------------|
| Прочность на разрыв | 2366 N | >1300 N* |
| Модуль разрыва | 53 N/mm2 | >=35 N/mm2* |
| Термическая стойкость | RESISTE | |

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Ссылочные стандарты: EN 16165 (A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

| | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| Ru#_coeficiente de fricción dinámico (dcof) | 0.71 (T5C2) | |
| Ru#_resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55 | CL2 | UNE-EN 16165:2022 Anexo C* |
| Ru#_resistencia al deslizamiento (pies calzados) | R-10 | UNE-EN 16165:2022 Anexo B* |
| Ru#_resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | C | tono 1 - 19838* |
| Ru#_valor test de péndulo (ptv) irhd 96 | WET 53 / DRY 63 (T5C2) | |

*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662

УПАКОВКА

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| Ru#_unidades de venta por caja | 1.440092 M2/CS | |
| Ru#_unidades de venta por pallet | 60.483871 M2/PAL | |
| Ru#_unidades de venta por unidad | 1.440092 M2/ST | |

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| | | |
|-------------------|---|--|
| Технический код-1 | 6 | |
|-------------------|---|--|

Certificaciones del sistema



