

модель: AIRSLATE MYSORE

коды: 100344188

Группа: G-238

Формат: 250X120X0,2-0,4CM

Диапазон толщины: {VAL}2-4 mm



РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемый клей	100217753 POLITECH PREMIUM COMPUESTO A + B 10KG
Рекомендуемый шов	100236449 COLORSTUK RAPID CEMENTO N 5KG
Рекомендуемый шов (влажная зона)	100236449 COLORSTUK RAPID CEMENTO N 5KG
Рекомендуемый клей (влажная зона)	100217753 POLITECH PREMIUM COMPUESTO A + B 10KG

ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ

Номинальная плотность	1450 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Поглощение воды при атмосферном давлении	1.00%	UNE-EN 13755:2008*
Реакция на огонь	C-S2, d0	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Морозостойкость	93.1 MPa	UNE-EN 12371:2010*
Термическая стойкость	T2	UNE -EN 16140:2011*
Распространение огня или поверхности	CLASE II	ASTM E 84*
Коэффициент линейного термического расширения	23 1/(10E6*K)	UNE-EN 10545-8*

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита, которая предотвращает появление самых распространенных бытовых бактерий.



Имеется большая разница в цвете между элементами.



Материал подходит для отделки стен помещений.



Материал подходит для отделки стен открытых пространств.



Материал подходит для отделки стен в душе.



Материал, который выделяется асимметрией поверхности.

УПАКОВКА

Ru#_unidades de venta por caja	15 M2/CS
Ru#_unidades de venta por pallet	375 M2/PAL
Ru#_unidades de venta por unidad	3 M2/ST
Единица продажи	M2
Основная единица	ST
Вес нетто	4.513333 KG/M2
Вес брутто	4.646667 KG/M2

